

S.A.T. SOLUTIONS

www.serviciotecnico-sat.com.ar

Tel: 4307-0901 Cel: 1557001119

Servicio Técnico Especializado

Servicio Tecnico Tv Digital

S.A.T. Solutions

Kit Alarma Domiciliaria A2K4

\$ 0.00

Kit Alarma Domiciliaria A2K4

El kit de Alarma A2K4-2 está compuesto por: Un Panel con teclado A2K4, transformador y gabinete, un Pir DigiBit, una Sirena MP-100 ST, 1 Sensor magnetico y 1 Bateria

A2K4 Central Cableada con teclado, 7 zonas + 1 en teclado, 2 particiones.

Sistema de alarma de 7 + 1 Zona en teclado, permite ser particionado en dos áreas independientes, e incorpora hasta 15 códigos de usuario diferentes. Incluye teclado LED.

- Lista para usar, incluye Teclado KPD-777, transformador y gabinete.
- 6 zonas en la placa principal + 2 zonas utilizando teclados
- Cada teclado KPD-777 agrega una 1 zona. Máximo 8 zonas.
- 2 salidas PGM en la placa principal.
- Hasta 3 teclados LED modelo KPD-777.
- Hasta 2 particiones independientes.
- Hasta 256 eventos en memoria.
- 15 códigos de usuario.
- 2 de coacción y 2 de control telefónico independientes para cada partición.
- Formatos de comunicación telefónica: Contact ID y Marcación Residencial.
- 4 números telefónicos programables: Dos principales y dos de respaldo.
- Control a distancia por teléfono DTMF.

Información General

El panel A2K4 posee 7 Zonas: 6 en panel 1 teclado Programación de 7 tipos de Zonas diferentes. Permite ser particionado en dos Áreas independientes, e incorpora hasta 15 códigos de usuario diferentes. Los módulos de teclados KPD-777, elegantes y fáciles de usar, permiten acceder cómodamente a las funciones de su sistema de seguridad y visualizar todas las acciones y el estado del panel mediante textos iluminados.

Características Generales

- 6 zonas en la placa principal + 2 zonas utilizando dos teclados.
- Cada teclado KPD-777 agrega una 1 zona. Máximo 8 zonas.
- Dos salidas PGM's en la placa principal.
- Hasta 3 teclados LED modelo KPD-777.
- Hasta 2 particiones independientes.
- Hasta 256 eventos en memoria.
- 15 códigos de usuario.
- 2 de coacción y 2 de control telefónico independientes para cada partición.
- Formatos de comunicación telefónica: Contact ID y Marcación Residencial.
- 4 números telefónicos programables: Dos principales y dos de respaldo.
- Control a distancia por teléfono DTMF.

Características Técnicas

Programación

- Programación local mediante teclados.
- Programación remota mediante Software A2K4®.

Configuración Flexible de Zonas

- 7 u 8 zonas completamente programables con nueve atributos diferentes.
- Sistema expansible a 8 zonas mediante el agregado de un teclado más.
- 21 códigos de acceso: 1 código de instalador, 1 código de usuario maestro, 2 códigos de coacción (uno por partición),
- 2 códigos de control por teléfono (uno por partición), 14 códigos de acceso general y 1 código de acceso a la descarga de información.
- Cableado de zona singular R.F.L.

Salida de Alarma Audible

- Salida de Sirena Supervisada 1.1A, 12VDC.

Memoria EEPROM

- No pierde la programación o el estado del sistema en una falla completa de CA o de batería.

Salidas Programables (PGMs)

- Dos salidas programables con 8 opciones de programación.
- PGM1 = 100 mA; PGM2 = 100 mA.

Suministro de Energía Regulada de 1,5 Amp

- Suministro Auxiliar 600 mA, 12VDC.
- Los componentes de Coeficiente de Temperatura Positiva (PTC) reemplazan los fusibles.
- Supervisión por pérdida de energía CA, batería baja.

- Reloj interno con calendario.

Requerimientos de Energía

- Transformador = 16.5 VAC, 25 a 40 VA, 50/60 Hz.
- Batería recargable 12 Volts 4AH mínimo.

Â

[Información](#)